JETFIX Герметик акриловый

JETFIX Герметик акриловый

Высококачественная акриловый герметик герметик предназначен для строительных и общих Наружных работ.

СВОЙСТВА

- Прост в применении
- Образует гибкое соединение
- Устойчив к сырости через 5 часов после нанесения
- Обладает хорошей адгезией к большинству материалов
- Возможно окрашивание ЛКМ

НАЗНАЧЕНИЕ

Уплотнение стенных швов из такх непористых материалов как бетон, штукатурка, цемент, кирпич и древесина перед покраской

ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка: Очистить рабочие поверхности от пыли, ржавчины, жировых и прочих загрязнений. Пористые поверхности смочить водой.
Нанесение: Нанести герметик при помощи пистолета или шпателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем тубы	200 мл
Температура применения	От +5С до +35С

ХРАНЕНИЕ

Меры безопасности: Применять герметик в хорошо проветриваемых помещениях. В случае попадания гермети кожу удалить его и промыть водой. Во время отвердевания герметик выделяет уксусную кислоту (запах похожи запах уксуса). Беречь от детей

Объем баллона: 280 мл **в коробке: 25шт.** **Срок годности: 18 месяцев**